



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-S-3667-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Профиль для линейных светильников.
- ✓ 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
  - подвесной,
  - накладной.
- ✓ Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- ✓ Отsek для блока питания 32×29 мм.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Создание линейных светильников.
- ✓ Основное и акцентное освещение.
- ✓ Для лент и линеек шириной до 32 мм.



32 мм



Накладной/подвесной



Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>041581</b>
Модель	<b>LINE-S-3667-2000 ANOD</b>
Цвет	<b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×35×67 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>33 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>53 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.