

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-VIBE-SFERO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-VIBE.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>DC 48 В</b>
Мощность, потребляемая от сети DC 48 В	<b>6 Вт</b>
Световой поток	<b>385 лм</b>
Угол излучения	<b>235°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>III</b>
Срок службы*	<b>50 000 ч</b>
Размеры корпуса, L×W×H	<b>115×120×168 мм</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-10... +50 °C</b>
Гарантийный срок	<b>60 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

