



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SILER-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- ↗ Накладной профиль для герметичных лент в оболочке.
- ↗ Расширенная площадка для лент.
- ↗ Хороший теплоотвод. Простая установка.
- ↗ Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Для использования внутри помещений, кратковременно подвергающихся воздействию воды (например, в ванных комнатах) при соблюдении технологии герметизации.
- ↗ Возможность создания линейных светильников со степенью пылевлагозащиты IP67 при соблюдении технологии герметизации.
- ↗ Для светодиодных лент и линеек шириной до 15 мм.



15 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	045498
Модель	SILER-3000 ANOD
Цвет	серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000x19x12 мм
Ширина площадки для лент	16.6 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.