

АВАРИЙНЫЕ УКАЗАТЕЛИ СЕРИИ ARL-EMG-3H-NICD

- NiCd
- 3 часа



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Аварийная панель предназначена для указания пути аварийной эвакуации в случае обесточивания электрической сети.
- 1.2. Панель предназначена для вертикального монтажа в потолочную часть.
- 1.3. Защита от перезаряда и глубокого разряда аккумуляторной батареи.
- 1.4. Универсальность в работе с батареями: NiCd.
- 1.5. Проверка 100% изделий на заводе в условиях максимальной температуры и при максимальной нагрузке.
- 1.6. Предназначена для эксплуатации внутри помещений.
- 1.7. Простая установка, удобная эксплуатация.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	АС 220–240 В
Предельный диапазон входных напряжений	АС 198–264 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Коэффициент мощности (режим заряда батареи)	≥0.48/230 В
Максимальный входной ток	15 мА
Ток холодного старта	3,3 А
Максимальная потребляемая мощность	1,2 Вт
Батарея, тип	NiCd
Батарея, напряжение	1 В
Батарея, емкость	600 мАч
Время полной зарядки батареи	24 ч
Дистанция видимости	25 м
Время работы	до 3 ч
Класс электробезопасности	II
Степень пылевлагозащиты	IP20
Допустимое сечение сетевого проводника	0.5–1.5 мм²
Температура окружающей среды	0...+45 °С
Габаритные размеры	262×172,6×26,2 мм