



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FLOOR18-H15-3000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Встраиваемый профиль, возможен монтаж в пол, дорожки.
- ✓ Возможность герметизации до степени защиты IP65.
- ✓ Устойчив к стандартным нагрузкам для полов.
- ✓ Экран повышенной прочности из стойкого к УФ-излучению поликарбоната, доступен матовый.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Позволяет создать водонепроницаемые напольные конструкции в помещениях, кратковременно подвергающихся воздействию воды (например, в ванных комнатах).
- ✓ Создание линейных светильников со степенью защиты IP65.
- ✓ Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый



Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>045670</b>
Модель	<b>FLOOR18-H15-3000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>3000×18×15 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>10.5 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>17 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.