



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FLOOR60-H26-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- ↗ Встраиваемый профиль для монтажа в пол.
- ↗ Устойчив к стандартным нагрузкам для полов.
- ↗ Максимально допустимая нагрузка на один погонный метр профиля с экраном – 2 тонны.
- ↗ Возможность герметизации до степени защиты IP65.
- ↗ Экран повышенной прочности из поликарбоната.
- ↗ Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Позволяет создать напольные конструкции в помещениях.
- ↗ Широкая световая линия 55,2 мм.
- ↗ Для светодиодных лент и линеек шириной до 45,5 мм и мощностью до 42 вт/м.



45 мм



Встраиваемый



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	046413
Модель	FLOOR60-H26-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для пола
Размеры профиля	3000x60x25.8 мм
Ширина площадки для лент	45.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	42 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.