











# МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ MAG-FLEX

## КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Комплектующие для монтажа

<p>034073</p> <p>Подвес телескопический MAG-FLEX-ROD-TRACK-L2000 (BK).</p> <p>Крепление для монтажа треков серии FLEX с кольцом.</p> <p>Длина крепления регулируется от 1 до 2 м.</p> <p>В комплекте 2 шт</p>		
<p>034075</p> <p>Подвес телескопический MAG-FLEX-ROD-TUBE-L2000 (BK).</p> <p>Крепление для монтажа светильников серии FLEX-TUBE с прозрачными монтажными клипсами и винтами.</p> <p>В комплекте 2 шт</p>		
<p>034072</p> <p>Подвес MAG-FLEX-HANG-TUBE-L2000 (SL).</p> <p>Набор для подвешивающего монтажа светильников серии FLEX-TUBE с прозрачными монтажными клипсами и винтами.</p> <p>Длина троса 2000 мм</p>		
<p>021181(1)</p> <p>Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm).</p> <p>Набор для подвешивающего монтажа треков серии FLEX.</p> <p>Длина троса 2000 мм</p>		
<p>034058</p> <p>Коннектор поворотный MAG-FLEX-CON-POWER-TURN-KIT (BK).</p> <p>Поворотный коннектор черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Угол поворота 240°. Напряжение DC 48 В</p>		
<p>035390</p> <p>Коннектор поворотный MAG-FLEX-CON-POWER-TURN (BK).</p> <p>Поворотный коннектор черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Угол поворота 240°. Напряжение DC 48 В</p>	