



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

|   |                      |
|---|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>AC 200–240 В</b>  |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>      |
| Угол излучения                                | <b>120°</b>          |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Объединенный показатель дискомфорта           | <b>UGR&lt;19</b>     |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>      |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP33</b>          |
| Рабочая температура окружающей среды          | <b>-20... +40 °C</b> |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>I</b>             |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес.</b>       |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

