



## СВЕТИЛЬНИКИ

### SP-LINE

### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

➤ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

➤ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | АС 200–240 В  |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Угол излучения                                | 120°          |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>90        |
| Объединенный показатель дискомфорта           | UGR<19        |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч      |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP33          |
| Рабочая температура окружающей среды          | –20... +40 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Гарантийный срок                              | 36 мес.       |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

