



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PLS-LOCK-H25-FS-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- ✓ Встраиваемый профиль с накладным фланцем для создания световых полос.
- ✓ Заглушки, соединители и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.
- ✓ Хороший теплоотвод. Простая установка.
- ✓ Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, полуматовый, прозрачный, в черном и белом цветах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Для использования внутри помещений.
- ✓ Для светодиодных лент и линеек шириной до 22 мм.



22 мм



Встраиваемый



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023386
Модель	PLS-LOCK-H25-FS-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	3000x30.2x24.5 мм
Ширина площадки для лент	24 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	28 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.