

## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-FLINT-BOLL

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для применения в ландшафтном и архитектурном освещении.

### ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция оптической части светильника обеспечивает равномерную засветку горизонтальной поверхности и отсутствие ослепляющего эффекта.
- Быстрое и простое подключение к питающей сети с помощью герметичного ввода и клеммной колодки.
- Установка на опорную поверхность с помощью монтажной платы и комплекта анкеров, входящих в стандартный комплект поставки.



### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания                            | АС 230 В                  |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц                  |
| Потребляемая мощность                         | 18 Вт                     |
| Световой поток                                | 930 лм                    |
| Максимальный потребляемый ток                 | 0.08 А                    |
| Коэффициент мощности                          | PF>0.85                   |
| Угол излучения                                | 45°                       |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>80                    |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP65                      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                         |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -40... +40 °C             |
| Материал рассеивателя                         | ударопрочный поликарбонат |
| Цвет корпуса                                  | черный, темно-серый       |
| Габаритные размеры, L×W×H                     | 132×132×900 мм            |
| Вес                                           | 5.6 кг                    |
| Гарантийный срок                              | 36 мес                    |