



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-SEKVOYA-BOLL

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для применения в ландшафтном и архитектурном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Конструкция оптической части светильника обеспечивает равномерную засветку горизонтальной поверхности и отсутствие ослепляющего эффекта.
- ✓ Быстрое и простое подключение к питающей сети с помощью герметичного ввода и клеммной колодки.
- ✓ Установка на опорную поверхность с помощью монтажной платы и комплекта анкеров, входящих в стандартный комплект поставки.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	11 Вт
Световой поток	471 лм
Максимальный потребляемый ток светильником	0.05 А
Коэффициент мощности	PF>0.85
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Материал рассеивателя	ударопрочное стекло
Цвет корпуса	черный, темно-серый
Габаритные размеры, L×W×H	170×100×900 мм
Вес	3.9 кг
Гарантийный срок	36 мес

