



## СВЕТИЛЬНИКИ LT-TIE

### ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемый в стену светильник с асимметричным светораспределением предназначен для подсветки ступеней, пешеходных дорожек, коридоров, а также для создания декоративных световых эффектов на горизонтальных поверхностях.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Допускается установка как на улице, так и внутри помещений.
- ✓ Конструкция оптической части светильника обеспечивает отсутствие ослепляющего эффекта

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	<b>3 Вт</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP65</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Габариты закладной части	<b>80×80×65мм</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-40...+40 °C</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

