



СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-4970

ПРИМЕНЕНИЕ

↗ Линейный светодиодный светильник серии SP-LINE-HANG предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- ↗ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- ↗ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 200–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	105 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	120°
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	6110 лм
Степень пылевлагозащиты	IP33
Возможность диммирования*	Да
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Цвет корпуса	Черный (RAL9005)
Длина подвеса (регулируемая)	100–2000 мм
Размеры корпуса (Д×Ш×В)	3000×49×70 мм

* Требуется применение специального контроллера.

** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдения условий эксплуатации.

