



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-6085

### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник серии SP-LINE-HANG-6085 предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи. Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Артикул                                      | <b>051973</b>           |
| Напряжение питания                           | <b>АС 170–265 В</b>     |
| Частота питающей сети                        | <b>50/60 Гц</b>         |
| Мощность                                     | <b>38 Вт</b>            |
| Индекс цветопередачи                         | <b>CRI&gt;90</b>        |
| Угол излучения                               | <b>120°</b>             |
| Цветовая температура                         | <b>4000 К</b>           |
| Световой поток                               | <b>1960 лм</b>          |
| Степень пылевлагозащиты                      | <b>IP33</b>             |
| Срок службы*                                 | <b>30 000 ч</b>         |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | <b>–20... +40 °С</b>    |
| Цвет корпуса                                 | <b>Черный (RAL9005)</b> |
| Размеры корпуса (Д×Ш×В)                      | <b>995×60×85 мм</b>     |

\* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

