



СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-6085

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Светильник может обеспечивать эвакуационное и резервное освещение в случае аварийного отключения напряжения сетевого питания, а также использоваться как обычный светильник.

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|-------------------------|
| Артикул | 051975 |
| Напряжение питания | AC 200–240 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Мощность | 37 Вт |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Угол излучения | 120° |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Световой поток | 1941 лм |
| Степень пылевлагозащиты | IP33 |
| Возможность диммирования* | Да |
| Срок службы** | 30 000 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20... +40 °C |
| Цвет корпуса | Черный (RAL9005) |
| Размеры корпуса (ДxШxВ) | 995x60x85 мм |

* Требуется применение специального контроллера.

** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдения условий эксплуатации.

