

## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-DYKE-2TR

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник LGD-DYKE-2TR предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точную передачу цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>90        |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20          |
| Коэффициент мощности                          | PF≥0.95       |
| Коэффициент пульсации                         | <1%           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Срок службы*                                  | 50 000 ч      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -20... +40 °C |
| Гарантийный срок                              | 60 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

