

## СВЕТИЛЬНИКИ TITAN IP54

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодная панель предназначена для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Доступны различные способы монтажа: подвесной, накладной, в ячейку Т-образного профиля потолка «Армстронг».
- Размер панели оптимален для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».
- Корпус выполнен из алюминия с порошковым покрытием, что позволяет хорошо отводить тепло.
- Конструкция светильника и применение высококачественных материалов полностью исключают пожелтение.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Класс светораспределения	<b>ПД</b>
Тип КСС	<b>CRI&gt;90</b>
Индекс цветопередачи	<b>&lt;1%</b>
Коэффициент пульсации	<b>PF&gt;0.95</b>
Коэффициент мощности	<b>50 000 ч</b>
Срок службы*	<b>IP54</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>II</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>-10... +45 °C</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>60 мес</b>
Гарантийный срок	<small>* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.</small>

