



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-STRIPE

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Накладной светильник с узколучевой линзовой оптикой для подсветки оконных и дверных проемов, создания световых эффектов как внутри, так и снаружи здания.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полимерной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- ✓ Оптическая часть представляет собой линзу, выполненную из светотехнического акрила, обеспечивающую высокую степень защиты светодиодов от внешних воздействий.
- ✓ Специальная форма линзы светильника обеспечивает акцентную засветку оконных проемов зданий, а конструкция корпуса препятствует формированию паразитной засветки окон.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Световой поток	230 лм
Угол излучения	20°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	 IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Материал рассеивателя	ПММА
Габаритные размеры, L×W×H	155×90×47 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

