



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-6085

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Светильник может обеспечивать эвакуационное и резервное освещение в случае аварийного отключения напряжения сетевого питания, а также использоваться как обычный светильник.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>052968</b>
Напряжение питания	<b>AC 170–265 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP33</b>
Возможность диммирования*	<b>ШИМ</b>
Тип монтажа	<b>Подвесной</b>
Длина подвеса (регулируемая)	<b>100–2000 мм</b>
Мощность	<b>37 Вт</b>
Световой поток (типовой)	<b>1854 лм</b>
Габаритные размеры (L×W×H)	<b>995×60×85 мм</b>
Срок службы**	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдения условий эксплуатации.

