



СВЕТИЛЬНИКИ ALT-RAY-R42-5W

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Поворотная конструкция позволяет регулировать направление света в диапазоне 135°.
- ✓ Узкий угол излучения дает возможность решать задачу точечного освещения объектов.
- ✓ Возможна установка в грунт или монтаж на поверхность при помощи аксессуаров — основания-пики или круглого основания (приобретаются отдельно).
- ✓ Ударопрочный корпус со степенью пылевлагозащиты IP67 рассчитан на длительное использование на открытом воздухе и обеспечивает надежную работу в неблагоприятных условиях.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	5 Вт
Световой поток	310 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	25°
Угол регулировки наклона светового потока	135°
Степень пылевлагозащиты	IP67
Степень защиты от механических воздействий	IK04
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Нагрузочная способность	220 кг
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +60 °C
Габаритные размеры	Ø42×77 мм
Вес	0.29 кг
Кабель для подключения к сети	длина 1 м, 3x1 мм², резиновая оболочка
Гарантийный срок	36 мес