



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ IP-LINE-5475-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- ✓ Профиль с основанием для монтажа светодиодной ленты.
- ✓ Отсек для блока питания 50×24.3 мм.
- ✓ Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.
- ✓ Возможность герметизации до IP54 с помощью аксессуаров к профилю без дополнительного использования силиконового герметика.
- ✓ Возможность герметизации до IP65 с помощью аксессуаров к профилю при условии дополнительного использования силиконового герметика.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Для создания линейных систем освещения.
- ✓ Для основного освещения.
- ✓ Для влажных помещений, крытых парковок и уличного освещения*.
- ✓ Для светодиодных лент и линеек шириной до 16 мм.
- ✓ Не рекомендуется использовать на объектах с химически агрессивной средой.



16 мм



Подвесной



Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	053899
Модель	IP-LINE-5475-2000 BLACK
Цвет	черный
Покрытие	анодированное
Внешний вид поверхности	матовая
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×54×75 мм
Ширина площадки для лент	16 мм
Размер отсека для блока питания	50×24.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность** на 1 м	36 Вт

* При соблюдении технологии сборки и использовании источника света и питания со степенью пылевлагозащиты не ниже IP65.

** При использовании светодиодных лент и линеек.