



## СВЕТИЛЬНИКИ BISCOTTO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Накладной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- ✓ Срок службы светодиодов значительно превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.
- ✓ Мгновенное включение.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Угол излучения	<b>80°</b>
Коэффициент мощности	<b>PF≥0.85</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Коэффициент пульсации светового потока	<b>&lt;2%</b>
Цветовая температура (устанавливается переключателем в корпусе)	<b>2700/3300/4000 К</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP54</b>
Срок службы*	<b>50 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-10... +40 °C</b>
Гарантийный срок	<b>60 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

