



## СВЕТИЛЬНИКИ GERA (4TRA)

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TR, легко передвигается вдоль шины.
- ✓ Высокий индекс цветопередачи (CRI>90).
- ✓ Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Тип шины	<b>трехфазная (4TRA)</b>
Срок службы*	<b>50 000 ч</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>
Гарантийный срок	<b>60 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

