

СВЕТИЛЬНИКИ ESTELY

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный накладной светильник серии SP-ESTELY предназначен для создания качественного основного освещения в жилых или коммерческих помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Утопленный матовый призматический рассеиватель из поликарбоната обеспечивает равномерную засветку без видимости точек от светодиодов.
- Встроенный драйвер обеспечивает безопасное и быстрое подключение напрямую к сети 230 В, а управление по TRIAC позволяет отрегулировать яркость.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети	60 Вт
Угол излучения	80°
Световой поток	4600 лм
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Коэффициент пульсации	<0.3%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры, D×H	Ø800×73 мм
Метод управления яркостью	диммер TRIAC
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.