



СВЕТИЛЬНИКИ SP-ARTEMIS-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет специальную оптическую систему, позволяющую плавно изменять угол излучения в диапазоне от 8 до 80° путем перемещения нижней части светового модуля вдоль корпуса.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Цветовая температура (устанавливается переключателем в корпусе)	2700 K/3300 K/4000 K
Световой поток	288-1115 лм (2700 K) 320-1240 лм (3300 K) 300-1200 лм (4000 K)
Угол излучения	8-80°
Коэффициент мощности	PF>0.9
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Возможность диммирования	Да, протокол TRIAC*
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	15 Вт
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры, D×L	Ø60×370 (430) мм
Длина подвеса	1550 мм
Срок службы**	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* Требуется применение специального контроллера.

** Допускается снижение яркости не более чем на 30% от первоначальной при соблюдении условий эксплуатации.