

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-5050

### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Линейный светодиодный светильник серии SP-LINE-5050 предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90), что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Поставляемый в комплекте микроволновый датчик обеспечивает:
  - включение света по движению при снижении уровня освещенности;
  - двухступенчатое управление освещением;
  - трехступенчатое управление освещением.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                           | <b>AC 230 В</b>      |
| Частота питающей сети                        | <b>50/60 Гц</b>      |
| Мощность                                     | <b>35 Вт</b>         |
| Угол излучения                               | <b>120°</b>          |
| Индекс цветопередачи                         | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Степень пылевлагозащиты                      | <b>IP33</b>          |
| Тип монтажа                                  | <b>Накладной</b>     |
| Габаритные размеры                           | <b>1050×50×50 мм</b> |
| Срок службы*                                 | <b>30 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | <b>-20... +40 °C</b> |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

