



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-FITO-HANG

### ПРИМЕНЕНИЕ

✓ Подвесной светодиодный фитосветильник предназначен для искусственного освещения растений в условиях недостаточной или отсутствующей естественной освещенности.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник оснащен светодиодами, излучающими свет в узконаправленном спектральном диапазоне, наиболее эффективном для фотосинтетической активности растений.
- ✓ Может применяться как в домашних условиях, так и в профессиональных тепличных хозяйствах.

### ПАРАМЕТРЫ

|   |                      |
|---|----------------------|
| Артикул                                       | <b>056264</b>        |
| Напряжение питания                            | <b>AC 230 В</b>      |
| Мощность, потребляемая от сети DC 230 В       | <b>132 Вт</b>        |
| Климатическое исполнение                      | <b>УХЛ4</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>I</b>             |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;85</b>     |
| Угол излучения                                | <b>60°</b>           |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP65</b>          |
| Тип монтажа                                   | <b>Подвесной</b>     |
| Длина подвеса                                 | <b>400 мм</b>        |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-30... +45 °C</b> |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

