

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-3567

### ПРИМЕНЕНИЕ

↗ Накладной светодиодный светильник серии SP-LINE-3567 предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- ↗ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи ( $CRI>90$ ), что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- ↗ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность	<b>32 Вт</b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP33</b>
Тип монтажа	<b>Накладной</b>
Габаритные размеры	<b>960×35×67 мм</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

