

## СВЕТИЛЬНИКИ IM-EMERGENCY

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Может обеспечивать эвакуационное и резервное освещение в случае аварийного отключения напряжения сетевого питания, а также может использоваться как обычный светильник.
- Удобное крепление позволяет устанавливать панель накладным способом.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Степень защиты от внешних воздействий	<b>IP40</b>
Коэффициент мощности	<b>PF&gt;0.9</b>
Мощность в режиме заряда и контроля АКБ	<b>3.5 Вт</b>
Срок службы*	<b>40 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды для нормального режима работы	<b>0... +40 °C</b>
Допустимый кратковременный температурный режим** работы [в случае аварийной ситуации]	<b>0... +70 °C</b>
Гарантийный срок	<b>24 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

