



СВЕТИЛЬНИКИ SP-PERLEN-WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Настенный накладной светильник PERLEN с изменяемой цветовой температурой и регулировкой яркости — изысканный элемент декора, который привлекает внимание необычной фигурной формой, напоминающей жемчужину.

ОСОБЕННОСТИ

- ↗ Высокий индекс цветопередачи не искажает оттенки предметов.
- ↗ Широкий угол излучения обеспечивает мягкое заливающее освещение, которое создаст уютную атмосферу в любом пространстве.
- ↗ Низкий коэффициент пульсации обеспечивает комфортное освещение без мерцания.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	6 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>92
Коэффициент пульсации светового потока	<2%
Угол излучения	150°
Цвет свечения	Изменяемый от дневного до теплого
Цветовая температура*	2700–4000 К
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс электробезопасности	I
Тип монтажа	Накладной
Размеры основания, D1xH1	Ø110x42 мм
Размеры светоизлучателя, D2xH2	Ø145x87 мм
Габаритные размеры светильника, LxWxH	350x200x140 мм
Срок службы**	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* Указано типовое значение.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.