



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-CALICE-SURFACE



### ПРИМЕНЕНИЕ

✓ Декоративный подвесной светодиодный светильник предназначен для подсветки стен. Отлично будет смотреться в качестве стильного элемента интерьера, а также для зонирования помещения.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90), что создает уютную атмосферу и качественное декоративное освещение.
- ✓ Низкая пульсация создает равномерное свечение без мерцаний.
- ✓ Возможность регулировки длины подвеса позволяет устанавливать светильник на оптимальной высоте, что делает его универсальным для помещений с разной высотой потолков.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	12 Вт
Угол излучения	110°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Световой поток	370 лм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Размеры светоизлучающих модулей	Ø100x55 мм
Размер потолочной чаши накладной	Ø60x150 мм
Размер потолочных чаш встраиваемых	Ø90x50 / 60x40 мм
Размер монтажного отверстия	Ø82 / 50 мм
Длина подвеса (максимальная)	3800 мм
Длина подвеса (регулируемая)	0-1200 мм
Цвет свечения	белый теплый
Цветовая температура	2700 К
Цвет корпуса	черный
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

