



## СВЕТИЛЬНИКИ MS-VORTEX

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник серии MS-VORTEX предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Срок службы светодиодов значительно превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>92        |
| Коэффициент мощности                          | PF>0.9        |
| Коэффициент пульсаций                         | <2%           |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20          |
| Тип монтажа                                   | встраиваемый  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II            |
| Срок службы*                                  | 50 000 ч      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -10... +50 °C |
| Гарантийный срок                              | 60 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

