



## СВЕТИЛЬНИКИ MS-VORTEX

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник серии MS-VORTEX предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Срок службы светодиодов значительно превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>92
Коэффициент мощности	PF>0.9
Коэффициент пульсаций	<2%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип монтажа	<b>встраиваемый</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +50 °С
Гарантийный срок	60 мес

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

