



СВЕТИЛЬНИКИ SP-VERDI-LONG-WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Декоративный настенный светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения пространства, а также для применения в интерьерном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Световой поток	180 лм
Угол излучения	20°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °C
Размеры основания, D1×H1	Ø100×31 мм
Размеры светоизлучателя, D2×H2	Ø25×98 мм
Размеры кронштейна, d×L1×L2	Ø12.5×72×178 мм
Угол наклона светового элемента	97.5°
Угол поворота светового элемента	330°
Угол поворота светильника относительно основания	190°
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

