



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PLS-LOCK-H15-F-HIDE-2000

ОПИСАНИЕ

- ✓ Профиль со скрытым фланцем для встраивания в гипсокартон. Под строительную отделку.
- ✓ Позволяет создать линию света шириной 24 мм, без видимых частей алюминия.
- ✓ Хороший теплоотвод. Простая установка.
- ✓ Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен черный, матовый, полуматовый, прозрачный.
- ✓ Экран, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей.
- ✓ Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм



Встраиваемый



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	058956
Модель	PLS-LOCK-H15-F-HIDE-2000
Цвет	серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2000×66.2×15 мм
Ширина площадки для лент	24.1 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	20 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.