



СВЕТИЛЬНИКИ SP-RINAR-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративный подвесной светодиодный светильник предназначен для направленного освещения в жилых или коммерческих помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Низкий уровень пульсации гарантирует равномерное свечение без мерцаний.
- ✓ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	059323
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Световой поток	440 лм
Угол излучения	36°
Индекс цветопередачи	CRI>94
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Цветовая температура	3000 К
Цвет свечения	теплый
Размеры корпуса светильника	Ø50x63 мм
Размеры потолочной чаши накладной	Ø100x40 мм
Размеры потолочной чаши встраиваемой	Ø70x35 мм
Размеры монтажного отверстия	Ø60 мм
Размеры ножки	Ø10x500 мм
Длина подвеса (регулируемая)	0-1500 мм
Срок службы*	50 000 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Рабочая температура окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

