



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-OMBRELLO-HANG

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный подвесной светодиодный светильник предназначен для направленного освещения в жилых или коммерческих помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник с узким углом излучения оригинально дополнит интерьеры кухни-гостиной или зала кафе, ресторанов.
- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI), что создает уютную атмосферу и качественное декоративное освещение.



### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>059590</b>
Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность	<b>7 Вт</b>
Угол излучения	<b>30°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;94</b>
Световой поток	<b>355 лм</b>
Коэффициент пульсации светового потока	<b>&lt;1%</b>
Цветовая температура	<b>3000 К</b>
Цвет свечения	<b>теплый</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Способ монтажа	<b>подвесной</b>
Размеры корпуса светильника, DxH	<b>Ø200x180 мм</b>
Размеры потолочной чаши накладной, D1xH1	<b>Ø75x120 мм</b>
Длина подвеса (регулируемая), l	<b>100-1500 мм</b>
Срок службы*	<b>50 000 ч</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-5... +40 °C</b>
Гарантийный срок	<b>60 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.