

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-SILMA

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник предназначен для создания локального направленного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах и др.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- В случае использования трехфазного электропитания система позволяет равномерно распределять нагрузку на фазы сети, независимо включать/выключать группы.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	4 Вт
Коэффициент мощности	>0.5
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	4°
Световой поток	95 лм
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Габаритные размеры, D×H×L	Ø55×210×131 мм
Вес	497 г
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20 ... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

