

B-LINER 65 P630



Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
Correct disposal of this product (Waste electrical & electronical equipment)
Eliminación correcta de este producto (Material eléctrico y electrónico de descarte)
Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)



Voorzien van aardingsaansluiting
Avec mise à la terre
Ausgerüstet mit Erdungsanschluss
Provided with grounding
Con la toma de tierra
Con presa a terra

IP 20 Beschermd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12mm
Protégé contre les objets solides de plus de 12mm
Geschützt gegen Festkörper größer als 12mm
Protected against solid objects greater than 12mm
Protegido contra objetos sólidos superiores a 12mm
Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12mm



Minimum afstand van de verlichte voorwerpen (meter)
Distance minimale par rapport aux objets éclairés (mètres)
Mindestabstand von beleuchteten Gegenständen (Meter)
Minimum distance from lighted objects (metres)
Distancia mínima de los objetos iluminados (metros)
Distanza min. dagli oggetti illuminati (metri)

De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entrepri- se ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachper- sonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede rempla- zarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produt tore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.

B-Liner 65 P630

Manual/

FULL INFO / PAG TEC

Options

INSTALLATION



CABLE BASE R

Ø57 x 41

203 99 55

◇ = ANO / W



CABLE BASE S

57 x 57 x 41

203 99 56

◇ = ANO / W



COVERSET R

204 00 62

Ø62

204 00 90

Ø90

204 00 100

Ø100

◇ = ANO / W



COVERSET S

204 62 62

62 x 62


204 80 80

80 x 80

204 90 90

90 x 90

◇ = ANO / W



B-LINER 65 P630

384 01 62 ED1

◇ = ANO / W

DOWN-UP
INCL 2 x PC SBL
INCL LED CLUSTER DOWN 32W / 3000K / 2800lm
INCL LED CLUSTER UP 16W / 3000K / 1400 lm
INCL 2 x CABLE SUSP.SINGLE AUTO. 1.6M
INCL 1 x CABLE 5 x 0.75mm²
INCL 1 x CABLE 2 x 0.75mm²
CABLING 2 CIRCUITS
INCL 2 x LED POWERSUPPLY DIM1
DIMMING BY 1-10V CONTROL
220-240V / 50-60Hz

◇ CE 4,2 IP20 0,1

OPTIONS
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90



