DELTALIGHT®

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity

Спецификация

B-LINER 65 P630 DIM1

384 01 62 ED1

Ссылка на сайт





Доступные цвета:	АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (384 01 62 ED1 ANO) БЕЛЫЙ (384 01 62 ED1 W)

DOWN-UP
INCL.LED CLUSTER DOWN 32W / CRI>80 / 3000K / 3920lm
INCL.LED CLUSTER UP 16W / CRI>80 / 3000K / 1960lm
INCL.LED POWER SUPPLY DIM1
INCL.2 x PC SBL
INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m
CABLING 2 CIRCUITS
INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²
INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
DOWN DIMMABLE BY 1-10V CONTROL

Светодиодная Техника:	Источник света: 5880 lm // 48 W // 122 lm/W Светильник: 5090 lm // 55 W // 92 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс:	I

Вес:	2.5 КГ
Уровень защиты:	IP20
Минимальное расстояние:	нет данных

Опции:	CABLE BASE R / S COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству 384_01_62_HAND.pdf

08/12/2017 19:16:43

DELTALIGHT®

Спецификация

B-LINER 65 P630 DIM1

384 01 62 ED1

Ссылки по теме

COVERSETS

Ссылка на сайт / Техническое описание



COVERSET R 100
204 00 100

Ссылка на сайт / Техническое описание



COVERSET R 62
204 00 62

Ссылка на сайт / Техническое описание



COVERSET R 90
204 00 90

Ссылка на сайт / Техническое описание



COVERSET S 62
204 62 62

Ссылка на сайт / Техническое описание



COVERSET S 80
204 80 80

Ссылка на сайт / Техническое описание



COVERSET S 90
204 90 90

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание



CABLE BASE R
203 99 55

Ссылка на сайт / Техническое описание

CABLE BASE S
203 99 56

DELTALIGHT®

Спецификация

B-LINER 65 P630 DIM1

384 01 62 ED1

Фото проекта