

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

BOXY R 93033 WDL

251 70 811 932 WDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета:

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 70 811 932 WDL B-B)
 ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (251 70 811 932 WDL B-MMAT)
 БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 70 811 932 WDL W-B)
 БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (251 70 811 932 WDL W-W)

INCL.1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 3000K / 1075lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-33°

INCL.WIRELESS DIMMABLE CONTROL 48V-DC

EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника:

Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W

Светильник: 841 lm // 12 W // 70 lm/W

48V-DC

Класс:

III

Вес:

0.6 КГ

Уровень защиты:

IP20

Минимальное расстояние:

нет данных

Аксессуары:

BOXY HONEYCOMB
 BOXY SOFTENING LENS
 BOXY GLASS SBL

Требования:





LED POWER SUPPLY 48V-DC

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству

BOXY R 93033 WDL 251 70 811 932 WDL

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz
---	--	---	--

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА




Ссылка на сайт / Техническое описание  BOXY GLASS SBL 251 70 03 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  BOXY HONEYCOMB 251 70 03 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  BOXY SOFTENING LENS 251 70 03 04
---	---	--

Фото проекта

