

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

BOXY XL R C 92737

251 73 21 923

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета:

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 73 21 923 В-В)
 ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (251 73 21 923 В-ММАТ)
 БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 73 21 923 W-B)
 БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (251 73 21 923 W-W)

INCL.1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 2700K / 1923lm
 INCL.1 x REFLECTOR FL-37°
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
 INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m
 INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm²
 ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 1923 lm // 16 W // 118 lm/W
 Светильник: 1714 lm // 20 W // 89 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 1.8 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: COVERSET R 90-100
 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

Аксессуары: HONEYCOMB 78
 SOFTENING LENS 78
 GLASS SBL 78


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [251_73_21_XXX_HAND.pdf](#)

BOXY XL R C 92737
251 73 21 923

Ссылки по теме


COVERSETS

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET R 100
204 00 100

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




COVERSET R 90
204 00 90

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SUSPENSION + CONNECTION
TRIMLESS O.F.A.
328 10 02

Ссылки по теме


СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78
GLASS SBL 78
201 02 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78
HONEYCOMB 78
201 02 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78
SOFTENING LENS 78
201 02 04