

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

C-MAX S1

202 23 05

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  82 мм

Глубина встройки: 100 мм

Толщина монтажной поверхности: max.35

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 23 05 A)
АЛЮМИНИЙ (202 23 05 ALU)
БЕЛЫЙ (202 23 05 W)

NON ADJUSTABLE

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

 1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP44/20-20/20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: TRANSFO


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_23_05_HAND.pdf](#)

C-MAX S1
202 23 05

Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка




Дерево

C-MAX S1
202 23 05

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Фото проекта

