

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

CARREE II Hi S1

202 20 33

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  64 x 64 мм

Глубина встройки: 100 мм

Толщина монтажной поверхности: max.35

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 20 33 A)
БЕЛЫЙ (202 20 33 W)

NON ADJUSTABLE
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.50W

Класс: II

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: PLASTERKIT 162
CONCRETE BOX 162
MOUNTING KIT 64

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_20_33_HAND.pdf](#)

CARREE II Hi S1
202 20 33


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Оptionальный

[MOUNTING KIT 64](#)



Гипсокартон

Оptionальный


[MOUNTING KIT 64](#)




Штукатурка

Оptionальный

[PLASTERKIT 162](#)




Дерево



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[PLASTERKIT 162](#)
[CONCRETE BOX 162](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[PLASTERKIT 162](#)
[CONCRETE BOX 162](#)



**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью

[PLASTERKIT 162](#)
[CONCRETE BOX 162](#)

CARREE II Hi S1
202 20 33

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




PLASTERKIT 162
207 01 162

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE BOX 162
270 11 162

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 64
202 00 64

Фото проекта

