

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

CARREE II S1

202 20 31

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:	 64 x 64 мм
Глубина встройки:	90 мм
Толщина монтажной поверхности:	max.35
Доступные цвета:	АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 20 31 A) БЕЛЫЙ (202 20 31 W)

NON ADJUSTABLE

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO
 1 x QR-C51 max.50W

Класс:	III
Вес:	0.2 КГ
Уровень защиты:	IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: PLASTERKIT 162
CONCRETE BOX 162
MOUNTING KIT 64
TRANSFO


Аксессуары: ANTI GLARE TUBE
DICROIC FILTER 50

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202 20 31 HAND.pdf](#)


CARREE II S1

202 20 31


Совместимость с потолком




Подвесной потолок



Гипсокартон



Штукатурка



Дерево

Опциональный

MOUNTING KIT 64

Опциональный

MOUNTING KIT 64

Опциональный

PLASTERKIT 162

Бетон + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 162
CONCRETE BOX 162

Stalton + штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 162
CONCRETE BOX 162

Многопустотная

железобетонная плита +
штукатурка

Только с помощью

PLASTERKIT 162
CONCRETE BOX 162


CARREE II S1

202 20 31

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




PLASTERKIT 162
207 01 162

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 162
270 11 162

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 64
202 00 64

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



ANTI-GLARE TUBE
201 34 00

Фото проекта

