

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity


08/12/2017 19:33:33

Спецификация

CARREE II X S2

202 20 42

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  75 x 75 мм

Глубина встройки: 90 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 20 42 A)

NON ADJUSTABLE

GX5.3 // 12V // EXCL. TRANSFO

 1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP23/20


Минимальное расстояние: 0,5m

Опции: (EXPOSED) CONCRETE PACK S75 / C S75 / T S75
TRANSFO


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_20_41_HAND.pdf](#)

CARREE II X S2
202 20 42


Совместимость с потолком




Бетон



Бетон + штукатурка



**Многopустотная
железобетонная плита**




**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

CARREE II X S2
202 20 42

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Фото проекта

