

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

CARREE Rs50 Hi S2

202 20 17

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  89 мм

Глубина встройки: 100 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 20 17 A)
БЕЛЫЙ (202 20 17 W)

NON ADJUSTABLE
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.50W

Класс: II

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W


Опции: PLASTERKIT 108
CONCRETE BOX 108

Аксессуары: DICROIC FILTER 50

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_20_07_HAND.pdf](#)

CARREE Rs50 Hi S2
202 20 17


Совместимость с потолком



Штукатурка

Только с помощью


PLASTERKIT 108



Бетон + штукатурка

Только с помощью


CONCRETE BOX 108
PLASTERKIT 108



Stalton + штукатурка

Только с помощью

CONCRETE BOX 108
PLASTERKIT 108



Многopустотная

**железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью


CONCRETE BOX 108
PLASTERKIT 108

CARREE Rs50 Hi S2
202 20 17

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Ссылка на сайт / Техническое
описание




PLASTERKIT 108
202 20 19

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

Ссылка на сайт / Техническое
описание



CONCRETE BOX 108
202 20 18

Фото проекта



