

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

CARREE Rs50 OK

202 20 161

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  89 мм

Глубина встройки: 100 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 20 161 A)
БЕЛЫЙ (202 20 161 W)

ADJUSTABLE 0°-12° / 0°-20°

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

 1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W


Опции: TRANSFO

Аксессуары: ANTI GLARE TUBE
DICROIC FILTER 50


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_20_161 HAND.pdf](#)

CARREE Rs50 OK
202 20 161


Совместимость с потолком




Подвесной потолок




Гипсокартон




Дерево




Бетон



Бетон + штукатурка



Многopустотная
железобетонная плита




Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка

CARREE Rs50 OK
202 20 161

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт, Техническое
описание



ANTI-GLARE TUBE
201 34 00

 DELTALIGHT®

CARREE R50 OK
202 20 161

Спецификация

Фото проекта

