

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Спецификация

CARREE Rs50 S1

202 20 06

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  89 мм

Глубина встройки: 90 мм

Толщина монтажной поверхности: max.35

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 20 06 A)
БЕЛЫЙ (202 20 06 W)

NON ADJUSTABLE

GX5.3 // 12V // EXCL. TRANSFO

 1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: PLASTERKIT 108
CONCRETE BOX 108
TRANSFO

Аксессуары: ANTI GLARE TUBE
DICROIC FILTER 50

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_20_06_HAND.pdf](#)

CARREE Rs50 S1
202 20 06

Совместимость с потолком



Подвесной потолок



Гипсокартон




Штукатурка



Дерево

Оptionальный


PLASTERKIT 108



Бетон + штукатурка

Только с помощью


CONCRETE BOX 108
PLASTERKIT 108



Stalton + штукатурка

Только с помощью

CONCRETE BOX 108
PLASTERKIT 108



Многослойная
железобетонная плита +
штукатурка

Только с помощью


CONCRETE BOX 108
PLASTERKIT 108

CARREE Rs50 S1
202 20 06

Ссылки по теме


ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

Ссылка на сайт / Техническое описание




TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




PLASTERKIT 108
202 20 19

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 108
202 20 18

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



ANTI-GLARE TUBE
201 34 00

Фото проекта

